DOP – Dichiarazione di Prestazione

In base al Regolamento (UE) n. 305/2011

N°0109

Codice Identificativo unico del prodotto-tipo	LVZ 006-10
Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art. 11-4)	LVZ 006-10
Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con pellet di legno, senza la produzione di acqua calda
Nome o marchio registrato del fabbricante (Art.11-5)	LINEA VZ S.r.l. Via Abbate Tomaso, 90 30020 Quarto D'Altino (VE) Italy Phone: +39 0422780750
Nome e indirizzo del mandatario (Art.12-2)	N.A.
Sistema di valutazione e verifica della costanza prestazione (allegato 5)	System 3
Laboratorio Notificato	Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Numero rapporto di prova (in base al System 3)	2013585/C-500
Prestazioni Dichiarate	
Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-2-6:2022
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza al fuoco	A1

Distanza da materiale combustibile

Distanza minima dai materiali combustibili - Fondo (dB) **mm**	0
Distanza minima dai materiali combustibili - Pavimento anteriore (dF) **mm**	-
Distanza minima dai materiali combustibili - Soffitto (dC) **mm**	-
Distanza minima dai materiali combustibili - Posteriore (dR) **mm**	200
Distanza minima dai materiali combustibili - Lato (dS) in **mm**	200
Distanza minima dai materiali combustibili - Irraggiamento lato (dL) **mm**	-
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti dp **mm**	-
Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo (s) **mm**	-
Capacità di carico in Kg	0

Valori alla Potenza Nominale			**Valori alla Potenza Ridotta**		
Potenza Nominale	kW	9,5	Potenza Ridotta	kW	3,3
Potenza all'ambiente	kW	9,5	Potenza all'ambiente	kW	3,3
Potenza all'acqua	kW	-	Potenza all'acqua	kW	-
Rendimento	%	92	Rendimento	%	96
CO (13% O2)	mg/Nm³	167	CO (13% O2)	mg/Nm³	300
NOx (13% O2)	mg/Nm³	112	NOx (13% O2)	mg/Nm³	103
OGC (13% O2)	mg/Nm³	3	OGC (13% O2)	mg/Nm³	6
PM (13% O2)	mg/Nm³	9	PM (13% O2)	mg/Nm³	18
Temperatura fumi scarico	°C	152,9	Temperatura fumi scarico	°C	65,6
Portata massica dei fumi	g/s	5,0	Portata massica dei fumi	g/s	2,3
Tiraggio camino	Pa	8,8	Tiraggio camino	Pa	6,8

Efficienza stagionale %	89
EEI	130
Classe Energetica	A ++
Consumo elettrico alla Potenza Nominale **kW**	0,118
Consumo elettrico alla Potenza Ridotta **kW**	0,043
Conusmo elettrico allo Stand-by **kW**	0,002
Sicurezza camino	T200G
Sosenibilità Ambientale	NPD

Quarto D'Altino, 22/09/2025

srl
Via Abate Tommaso, 90
30020 Quarto d'Altino (VE) - ITALY
Tel. +39 0422.780750
Cod. Fisc. e P. Iva 03726870276