DOP – Dichiarazione di Prestazione

In base al Regolamento (UE) n. 305/2011

N°0116

Codice Identificativo unico del prodotto-tipo	LVZ 003-29
Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art. 11-4)	LVZ 003-29
Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato meccanicamente da pellet di legno
Nome o marchio registrato del fabbricante (Art.11-5)	LINEA VZ S.r.l. Via Abbate Tomaso, 90 30020 Quarto D'Altino (VE) Italy Phone: +39 0422780750
Nome e indirizzo del mandatario (Art.12-2)	N.A.
Sistema di valutazione e verifica della costanza prestazione (allegato 5)	System 3
Laboratorio Notificato	Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Numero rapporto di prova (in base al System 3)	0476-AoP-CPR-2014340

Prestazioni Dichiarate	
Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-2-6:2022
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza al fuoco	A1

Distanza da materiale combustibile

Distanza minima dai materiali combustibili - Fondo (dB) **mm**	20
Distanza minima dai materiali combustibili - Pavimento anteriore (dF) **mm**	1500
Distanza minima dai materiali combustibili - Soffitto (dC) **mm**	-
Distanza minima dai materiali combustibili - Posteriore (dR) **mm**	200
Distanza minima dai materiali combustibili - Lato (dS) in **mm**	200
Distanza minima dai materiali combustibili - Irraggiamento lato (dL) **mm**	1500
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (dP) **mm**	2000
Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo (s) **mm**	-
Distanza minima da pareti non combustibili (dnon) **mm**	200
Capacità di carico in Kg	0

Valori alla Potenza Nominale			**Valori alla Potenza Ridotta**		
Potenza Nominale	kW	25,7	Potenza Ridotta	kW	8,0
Potenza all'ambiente	kW	3,0	Potenza all'ambiente	kW	1,5
Potenza all'acqua	kW	22,7	Potenza all'acqua	kW	6,4
Rendimento	%	92	Rendimento	%	94
CO (13% O2)	mg/Nm³	122	CO (13% O2)	mg/Nm³	198
NOx (13% O2)	mg/Nm³	98	NOx (13% O2)	mg/Nm³	165
OGC (13% O2)	mg/Nm³	1	OGC (13% O2)	mg/Nm³	4
PM (13% O2)	mg/Nm³	14	PM (13% O2)	mg/Nm³	18
Temperatura fumi scarico	°C	122	Temperatura fumi scarico	°C	68
Portata massica dei fumi	g/s	18,7	Portata massica dei fumi	g/s	9,5
Tiraggio camino	Pa	11	Tiraggio camino	Pa	9

Efficienza stagionale %	89
EEI	130
Classe Energetica	A +
Consumo elettrico alla Potenza Nominale **kW**	0,055
Consumo elettrico alla Potenza Ridotta **kW**	0,030
Conusmo elettrico allo Stand-by **kW**	0,003
Sicurezza camino	T200G
Sosenibilità Ambientale	NPD

Quarto D'Altino, 07/05/2026

LineaVz srl
YOUR COMFORT ZONE
Via Abbate Tommaso, 90
30020 Quarto d'Altino (VE) - ITALY
Tel. +39 0422.780750
Cod. Fisc. e P. Iva 03726870276